



PINOSKLO

Прайс-лист від 13.03.2020 (ціни в грн за м² з урахуванням ПДВ)

ТОВ "СОБІ"

вул. Електриків, 4, м. Київ, 04071

Тел.: +38 044 428-75-33; факс: +38 044 428-75-34

Технічна підтримка: +38 093 528-67-52

e-mail: info@pinosklo.com

www.pinosklo.com

www.facebook.com/pinosklo/

Завод - склад: 41100, Сумська обл., м. Шостка

Піноскло в малих блоках 250*120*88 (65) мм

Малий блок має розмір цегли.	Паропроникне, грн/м ²	Паронепроникне, грн/м ²
Піноскло СТАНДАРТ ПС-Ф	306,24 (226,2)	334,24 (246,87)

Піноскло в блоках 600*450 (450*450) мм

Відвантаження кратно піддону та/або ящику	ПРЕМІУМ, грн/м ²	СТАНДАРТ ПС, грн/м ²	СТАНДАРТ ПС-П, грн/м ²
Товщина 30 мм (ящик 3,51 м ²)	216,00	207,00	117,00
Товщина 40 мм (ящик 2,7 м ² , піддон 21,6 м ²)	288,00	276,00	156,00
Товщина 50 мм (ящик 2,16 м ² , піддон 17,28 м ²)	360,00	345,00	195,00
Товщина 60 мм (ящик 1,62 м ² , піддон 15,12 м ²)	432,00	414,00	234,00
Товщина 70 мм (ящик 1,35 м ² , піддон 12,96 м ²)	504,00	483,00	273,00
Товщина 80 мм (ящик 1,35 м ² , піддон 10,8 м ²)	576,00	552,00	312,00
Товщина 100 мм (ящик 1,08 м ² , піддон 8,64 м ²)	720,00	690,00	390,00
Товщина 120 мм (ящик 0,81 м ² , піддон 7,56 м ²)	864,00	828,00	468,00
Товщина 90, 110, 130, 140 мм	Під замовлення		
Товщина від 150 мм (крок 10)	Під замовлення методом склеювання		

Піноскло оброблене в блоках 600*450 мм

Відвантаження кратно піддону та/або ящику	СТАНДАРТ ПС-ТГ1 або ПС-ТГ2, грн/м ²
Товщина 50 мм (ящик 2,16 м ² , піддон 17,28 м ²)	345,00
Товщина 60 мм (ящик 1,62 м ² , піддон 15,12 м ²)	414,00
Товщина 80 мм (ящик 1,35 м ² , піддон 10,8 м ²)	552,00
Товщина 100 мм (ящик 1,08 м ² , піддон 8,64 м ²)	690,00
Товщина 120 мм (ящик 0,81 м ² , піддон 7,56 м ²)	828,00
Товщина 30, 40, 70, 90, 110, 130 мм та більше	Під замовлення

Крихта піноскла

Відвантаження кратно біг-бегу (1,1 м ³)	Стандарт, грн/м ³
Крихта піноскла	1 650,00

Мастика для приклеювання піноскла

Найменування	Ціна, грн/кг
Мастика PolyCem 360	60,00
Мастика PolyCem 560	90,00

Ціни вказані на умовах відвантаження продукції зі складу заводу в м. Шостка.

Можливе відвантаження продукції зі складу в м. Києві (ціни уточнюйте у менеджерів)

Піноскло упаковано в європіддони, обтягнуті плівкою, і ящики. Відвантаження кратно упаковці.

Габаритні розміри, м: - піддона - 1,2*0,8*1,1; - ящика - 0,6*0,4*0,45 (д, ш, в).

Товщина блоків від 30 мм до 120 мм з кроком 10 мм, понад 120 мм - методом склеювання.

Витрата мастики "під гребінку" 2,5 кг/м².